NETTOYAGE ET ENTRETIEN

SAPIENSTONE



Nettoyage après usinage

Tous les procédés réalisés sur les dalles, qu'il s'agisse de découpe au jet d'eau, de scie ou d'outils, génèrent des résidus poussiéreux dus à l'abrasion du matériau. Ces particules, mélangées à l'eau utilisée lors du processus, forment une sorte de pâte qui tend à se solidifier en séchant.
Il est donc essentiel d'effectuer un nettoyage final approprié, car s'il est mal réalisé ou omis, des auréoles difficiles à enlever peuvent apparaître, surtout sur les couleurs foncées ou les surfaces brillantes.
Pour nettoyer la surface après l'usinage, utilisez de l'eau propre et séchez avec du papier absorbant ou, de préférence, avec un chiffon en microfibre.
Cette opération doit être répétée jusqu'à ce que la surface soit complètement propre.
Ne pas stocker ni empiler du matériau travaillé qui soit humide et contenant des résidus non éliminés.
Accordez une attention particulière au nettoyage des résidus de résine époxy, souvent générés lors des phases de collage des bords droits, des tabliers et des lavabos.
Les produits époxy adhèrent aux surfaces sans être absorbés, ce qui rend leur élimination très difficile une fois complètement durcis.
Pour cette raison, il est essentiel d'éliminer ces résidus tant qu'ils sont encore frais,
en utilisant des éponges douces, des chiffons et des produits de nettoyage appropriés ou recommandés par les fabricants eux-mêmes.

Précautions d'utilisation

Avant d'utiliser tout détergent, lisez attentivement les avertissements concernant l'usage du produit indiqués sur l'étiquette de l'emballage ou consultez les sites web des fabricants, par exemple :

https://www.filasolutions.com/
https://www.fabersurfacecare.shop/it/en/

où vous pourrez consulter et télécharger les fiches de données de sécurité, fiches techniques et informations sur l'utilisation du produit.
- Il est toujours recommandé de réaliser un test préliminaire sur une zone cachée ou une partie avancée de la dalle.
- SIl est toujours conseillé d'enlever rapidement tout type de tache sur la surface, en particulier les plus tenaces comme le café, le vin rouge, les jus, etc.
- Sur les surfaces brillantes ou lisses, évitez l'utilisation de détergents abrasifs en poudre ou pâte, d'éponges abrasives et de tampons en acier.
- En général, il est conseillé de ne jamais utiliser d'acides ou de bases fortes.
- Nos dalles sont résistantes aux chocs thermiques et aux rayures, cependant, pour les conserver dans le temps, il est suggéré d'utiliser des dessous de plat et des planches à découper.

Nettoyage ordinaire

Pour un nettoyage normal, utilisez simplement un chiffon en microfibre humide et un détergent liquide au pH neutre.
ÉVITEZ l'utilisation d'éponges abrasives, de laine d'acier, de brosses dures ainsi que de détergents contenant de l'acide fluorhydrique et ses dérivés.
Évitez également les détergents contenant des cires et/ou des polishs.

Nettoyage en profondeur

Pour les taches persistantes, utilisez une éponge douce et un détergent spécifique.
Il est très important d'éviter que le détergent s'évapore sur la surface.
Après avoir utilisé tout type de détergent, rincez toujours soigneusement la surface.

TYPE DE SALETÉ	DÉTERGENT ALCALIN	DÉTERGENT ACIDE	DÉTERGENTS À BASE DE SOLVANTS
Nettoyage en fin de chantier		FABER Décapant ciment FILA - Deterdek Pro	
Nettoyage final de chantier du stuc de ciment			FABER - Nettoyant époxy Éliminateur de voile de coulis époxy FILA
Bière, Vin, Café, Thé, Coca-Cola, Ketchup, Confiture, Rouge à lèvres, Huile, Huile d'olive et graines, Huile de lin, Moutarde, Mayonnaise, Ketchup, Chewing-gum, Cire, Huiles mécaniques, Silicone, Goudron, Colle, Cire de bougie, Marques de ventouses	Cif Crème Chanteclair Eau de Javel / Javel FABER - Deep Degreaser FILA - PS 87 Pro		Acétone
Ciment, Plâtre, Efflorescences calcaires, Résidus métalliques, Rouille, Peintures murales		Vinagre blanco FABER - Limpiador de azulejos FILA - Deterdek Pro	
Graffiti, Peintures			Acétone FABER Éliminateur de graffitis FILA - Étoile Nopain
Nettoyage quotidien	FABER - Nettoyant sols FILA - Cleaner Pro		
Entretien périodique		FABER - Nettoyant pour carreaux (dilué 1:10) / Dilution 1:10 FILA - Deterdek Pro	

Sapienstone se réserve le droit d'effectuer, à tout moment, des modifications techniques et formelles des données contenues dans ce catalogue. La reproduction des couleurs est approximative. Tous droits réservés.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF
See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE