REINIGUNG & PFLEGE

SAPIENSTONE



Reinigung nach der Bearbeitung

Alle Bearbeitungsprozesse an den Platten, sei es mit Wasserstrahl, Säge oder Werkzeugen, erzeugen staubige Rückstände aufgrund der Materialabriebung. Diese Partikel vermischen sich mit dem im Prozess verwendeten Wasser und bilden eine Art Paste, die beim Trocknen zu verhärten neigt.
Daher ist eine gründliche Endreinigung unerlässlich, da sonst schwer zu entfernende Schleier entstehen können, insbesondere bei dunklen Farben oder glänzenden Oberflächen.
Zur Reinigung der Oberfläche nach der Bearbeitung verwenden Sie sauberes Wasser und trocknen mit saugfähigem Papier oder vorzugsweise mit einem Mikrofasertuch.
Dieser Vorgang sollte so oft wiederholt werden, bis die Oberfläche vollständig sauber ist.
Lagern oder stapeln Sie keine bearbeiteten, nassen Materialien mit nicht entfernten Rückständen.
Besondere Aufmerksamkeit sollte der Reinigung von Epoxidharzrückständen gewidmet werden, die häufig beim Verkleben von geraden Kanten, Verkleidungen und Spülen entstehen.
Epoxidprodukte haften an Oberflächen, ohne absorbiert zu werden, was die Entfernung nach vollständiger Aushärtung sehr erschwert.
Aus diesem Grund ist es wichtig, diese Rückstände zu entfernen, solange sie noch frisch sind, und dabei weiche Schwämme, Tücher sowie geeignete oder vom Hersteller empfohlene Reinigungsmittel zu verwenden.

Gebrauchshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung eines Reinigungsmittels sorgfältig die Hinweise zur Anwendung auf dem Etikett der Verpackung oder besuchen Sie die Websites der Hersteller, z. B.:

https://www.filasolutions.com/

https://www.fabersurfacecare.shop/it/en/

Dort können Sie Sicherheitsdatenblätter, technische Datenblätter und Anwendungshinweise herunterladen.

- Es wird stets empfohlen, vorab einen Test an einer verdeckten Stelle oder einem unauffälligen Bereich der Platte durchzuführen.
- Es ist gute Praxis, Flecken, besonders hartnäckige wie Kaffee, Rotwein, Säfte usw., schnell von der Oberfläche zu entfernen.
- Vermeiden Sie bei glänzenden oder glatten Oberflächen die Verwendung von scheuernden Pulver- oder Pastenreinigern, Scheuerschwämmen und Stahlwolle.
- Generell wird empfohlen, niemals Säuren oder Laugen zu verwenden.
- Unsere Platten sind beständig gegen Temperaturschocks und Kratzer; zur langfristigen Erhaltung empfehlen wir jedoch die Verwendung von Untersetzern und Schneidebrettern.

Normale Reinigung

Für die normale Reinigung verwenden Sie einfach ein feuchtes Mikrofasertuch und ein pH-neutrales Flüssigwaschmittel.
VERMEIDEN SIE die Verwendung von Scheuerschwämmen, Stahlwolle, harten Bürsten und Reinigungsmitteln, die Flusssäure oder deren Derivate enthalten.
Vermeiden Sie auch Reinigungsmittel, die Wachse und/oder Poliermittel enthalten.

Gründliche Reinigung

Für hartnäckige Flecken verwenden Sie einen weichen Schwamm und ein spezielles Reinigungsmittel.
Es ist sehr wichtig, zu vermeiden, dass das Reinigungsmittel auf der Oberfläche verdunstet.
Spülen Sie die Oberfläche nach der Verwendung jeglicher Reinigungsmittel immer gründlich mit Wasser ab.

TIPO DE SUCIEDAD	DETERGENTE ALCALINO	DETERGENTE ACIDO	DETERGENTES A BASE DE DISOLVENTES
Limpieza al final de la obra		FABER Removedor de cemento FILA - Deterdek Pro	
Limpieza final de obra de estuco de cemento			FABER - Limpiador de epoxi Eliminador de neblina de lechada epoxi FILA
Cerveza, Vino, Café, Té, Coca Cola, Ketchup, Mermelada, Lápiz labial, Aceite, Aceite de oliva y semillas, Aceite de linaza, Mostaza, Mayonesa, Ketchup, Chicle, Cera, Aceites mecánicos, Silicona, Betún, Pegamento, Cera de vela, Impresiones con ventosas	• Cif Crema • Chanteclair • Blanqueador / Lejía FABER - Deep Degreaser FILA - PS 87 Pro		• Acetona
Cemento, Yeso, Eflorescencias calizas, Residuos metálicos, Óxido, Pinturas murales		• Vinagre blanco FABER - Limpiador de azulejos FILA - Deterdek Pro	
Grafiti, Pinturas			• Acetona FABER - Eliminador de grafitis FILA - Estrella Nopain
Limpieza diaria	FABER - Limpiador de suelos FILA - Cleaner Pro		
Mantenimiento Periódico		FABER - Limpiador de azulejos (diluito 1:10) / Diluted 1:10 FILA - Deterdek Pro	

Sapienstone behält sich das Recht vor, technische und formale Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Daten vorzunehmen, wann immer dies für angebracht gehalten wird. Die Farbwiedergabe ist annähernd. Alle Rechte vorbehalten.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF

See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE