PULIZIA E MANUTENZIONE

SAPIENSTONE



Pulizia di fine lavorazione

Tutte le lavorazioni eseguite sulle lastre, che siano ad idrogetto, a lama o ad utensile, generano residui polverosi dovuti alla abrasione del materiale. Queste polveri, mescolandosi con l'acqua di lavorazione creano una specie di impasto che asciugando solidifica.
Prima della asciugatura dei residui, è fondamentale quindi eseguire una pulizia finale adeguata, per evitare la formazione di accumuli di sporco e di aloni.
Per ripulire la superfice dopo la lavorazione utilizzare acqua pulita ed asciugare
con un panno carta o, ancora meglio,
con uno di microfibra.
L'operazione andrà ripetuta fino alla completa pulizia della superficie.
Non stoccare o sovrapporre il materiale lavorato, bagnato e non ripulito dai residui.
Prestare attenzione anche alla pulizia dei residui resinosi epossidici che sono solitamente generati durante le fasi di incollaggio di costa retta, velette e lavabi.
I prodotti epossicidi aderiscono alle superfici rendendo la loro rimozione più complicata: è fondamentale quindi rimuovere questi residui di lavorazione
"a fresco" utilizzando spugne morbide, panni e prodotti di pulizia adeguati o consigliati dagli stessi produttori.

Precauzioni d'uso:

Prima di utilizzare qualsiasi detergente leggere attentamente
le avvertenze sull'uso del prodotto riportate sull'etichetta della confezione oppure consultare i siti web dei produttori come
ad esempio:
https://www.filasolutions.com/
https://www.fabersurfacecare.shop/it/en/
dove potrete consultare e scaricare le schede di sicurezza,
le schede tecniche e le informazioni sull'uso dei prodotti.
• È sempre consigliabile eseguire una prova preliminare in
una zona nascosta o su una porzione di lastra avanzata.
• È sempre buona norma rimuovere prontamente dal top
qualsiasi tipo di macchia, soprattutto quelli particolarmente sporcanti, come caffè, vino rosso, succhi ecc.
• Sulle superfici lucide o levigate evitare l'uso di detergenti abrasivi in polvere o in pasta, spugne abrasive e pagliette
in acciaio.
• In generale si raccomanda di non usare mai acidi o basi
molto forti.
• Le nostre lastre hanno una resistenza molto elevata agli
sbalzi termici ed ai graffi, tuttavia, per preservarle nel tempo
si suggerisce l'uso di sottopentole e taglieri.

Pulizia ordinaria

Per la pulizia ordinaria è sufficiente utilizzare un panno in microfibra inumidito ed un detergente alcalino.
EVITARE l'uso di spugne abrasive, pagliette in acciaio, spazzole dure e detergenti contenenti acido fluoridrico e suoi derivati.
Evitare inoltre detergenti contenenti cere e/o brillantanti.

Pulizia straordinaria

Per le macchie persistenti intervenire con una spugna morbida ed un prodotto detergente specifico.
È molto importante non fare evaporare il prodotto detergente sulla superficie.
Dopo aver utilizzato prodotti detergenti di qualsiasi tipologia, esercitare sempre un buon risciacquo.

TIPO DI SPORCO	DETERGENTE ALCALINO	DETERGENTE ACIDO	DETERGENTI A BASE SOLVENTE
Pulizia di fine cantiere stucco cementizio		FABER Cement Remover FILA - Deterdek Pro	
Pulizia di fine cantiere stucco epossidico			FABER - Epoxy Cleaner FILA Epoxy Grout Haze Remover
Birra, Vino, Caffè, The, Coca Cola, Ketchup, Marmellata, Rossetto, Olio, Oliva e Semi, Olio di Lino, Mostarda, Maionese, Ketchup, Gomma, Cera, Olii meccanici, Silicone, Bitume, Colla, Cera di Candela, Impronte di ventosa	Cif Crema Chanteclair Candeggina / Bleach FABER - Deep Degreaser FILA - PS 87 Pro		Acetone
Cemento, Gesso, Efflorescenze calcaree, Residui metallici, Ruggine, Tempere murarie.		Aceto bianco / White vinegar FABER - Tile Cleaner FILA - Deterdek Pro	
Graffiti, Vernici			Acetone FABER - Graffiti Remover FILA - Nopain Star
Pulizia Quotidiana	FABER - Floor Cleaner FILA - Cleaner Pro		
Manutenzione Periodica		FABER - Tile Cleaner (diluito 1:10) / Diluted 1:10 FILA - Deterdek Pro	

Sapienstone si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF
See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE